

Batteries SAPHIR < 20Ah

Plomb étanche AGM



- **Batteries au Plomb étanches AGM**
- **Application floating**
- **Durée de vie 5 ans**
- **Bac et couvercle en ABS FVO suivant la norme AFNOR NF 60707 et UL 94**

Référence	Tension nominale	Capacité C 20	Dimensions	POIDS Kgs	Type de sortie	Quantité Colisage
			L x l x H			
SAPHIR 12S	6	1.3	97 x 25 x 57	0,30	fast on 4,75	20
SAPHIR 30S	6	3.2	134 x 34 x 65	0.70	fast on 4,75	20
SAPHIR 45S	6	4.5	70 x 46 x 108	0.95	fast on 4,75	20
SAPHIR 65S	6	7.2	151 x 34 x 100	1.26	fast on 4,75	10
SAPHIR 100S	6	12	151 x 50 x 100	2.00	fast on 4,75	10
SAPHIR 12	12	1.3	97 x 44 x 57	0.60	fast on 4,75	20
SAPHIR 20	12	2.2	179 x 35 x 65	0.85	fast on 4,75	10
SAPHIR 30	12	3.2	134 x 67x 67	1.35	fast on 4,75	10
SAPHIR 50	12	5	91x 71 x 106	1.95	fast on 4,75	10
SAPHIR 50SP	12	5.5	151 x 51 x 98	2.14	fast on 4,75 et 6,35	10
SAPHIR 65	12	7.2	151 x 65 x 101	2.50	Fast on 4,75	8
SAPHIR 65PW	12	7.2	151 x 65 x 101	2.50	Fast on 6,35	8
SAPHIR 90 PW	12	9	151 x 65 x 101	2.75	Fast on 6,35	8
SAPHIR 120	12	12	152 x 99 x 104	3.95	Fast on 6,35	4
SAPHIR 150	12	18	180 x 76 x 167	5.95	Insert femelle M5	2